



FABER CHIMICA S.R.L.  
Campo dell' Olmo - 60044 Faberiano (An) Italy  
Tel: +39 0732.627178 Fax: +39 0732.22935  
[www.faberchimica.com](http://www.faberchimica.com)

# ANTIOX

## 石材抗氧化劑

適用於：大理石、花崗岩及所有天然石材

產品說明：ANTIOX能使用於花崗岩被本系列之NO RUG(強力麻石去銹去污劑)處理後使用，特別能把被清除銹漬後的花崗岩不再氧化而發銹，一般能做於未安裝及剛安裝後的花崗岩，使它不會發銹及不會氧化。

使用方法：1) 使用時要確定石材本身完全潔淨及乾爽。  
2) 確定花崗岩沒有污漬及灰塵，一般要清洗石材表面，約6-9小時才乾透。  
3) 將ANTIOX稀釋於水中，比例為1比10(即1公升ANTIOX可混入10公升水)，混和後使用。  
4) 可用噴壺把溶劑平均噴在石材的表面。  
5) 可選擇：(A) 待3-5天乾透後才可使用。  
(B) 待3-5天乾透後，立即用本系列之PRO TW LUX或SOL 170之防護性產品(做法請參考PRO TW LUX及SOL 170之技術資料)。



日常保養：ANTIOX一般使用後可保護幾年。最佳的保養方法是採用本系列之NEUGEL中性清潔劑清洗，請勿使用太強酸性及鹼性清潔劑清潔，以免腐蝕表面組織，更損害本產品之效果，使石材失色，無光及脆弱。

注意事項：1) 必須存放於空氣流通及清涼地方，及置於小童觸及不到的地方。  
2) 皮膚及眼部不可接觸。  
3) 如將罐蓋開啟後，請再將罐蓋重新蓋好存放。  
4) 絕對禁止將各種產品混和一起使用，或與其它品牌產品混和使用，免生危險。

覆蓋面積：每公升可用於50平方米。

保存期：如開啟後，一定要把密封蓋緊閉及存於陰涼處。如未開啟密封蓋，請存放於氣溫在攝氏26度/濕度65%，可保存1-2年。如溫度高，儲存壽命亦相對減少。

包裝：1公升裝。