



FABER CHIMICA S.R.L.
Campo dell' Olmo - 60044 Faberiano (An) Italy
Tel: +39 0732.627178 Fax: +39 0732.22935
www.faberchimica.com

LIQUID WAX

加光防污腊 (水劑)

顏色：透明

適用於：任何光面天然石材，異形加工製成品。

產品說明：LIQUID WAX是一種滲透性腊水，專門用於光亮面石材，使用後能增加亮度，及能清除本系列之PRO-TW LUX、SOL 170以及NO GREF剩餘之殘留物，使石材更光亮，此產品亦能用於大理石、花崗岩及人造石生產綫之最後加光及護理程序。採用於異形加工、打邊加光效果亦為顯著。



使用方法：1) 首先要確定石材本身乾爽及潔淨。
2) 確定光面沒有污漬及灰塵，最好先清理及洗滌。
3) 只需用布、布碎、軟擦或海棉在表面薄薄塗上一層便可。
4) 待凝固後，要確定沒有水狀時。可用布、鋼綿以及打腊機加墊在表面運行磨擦，直至石材完全光亮，沒有痕跡便可。
5) 如用於生產綫，先將LIQUID WAX放於打腊機之盛載容器或噴咀，將LIQUID WAX平均噴上或掃上石材表面，待數分鐘後，用墊、掃或鋼綿墊在表面運行磨擦便可。

日常保養：日常保養為每幾個月使用本產品一次，一般情況LIQUID WAX用於室內保養，使用有效為6個月或以上，不能用強酸及強鹼性清潔劑清洗，因會傷害本產品之效果，及傷害石材表面組織。

注意事項：1) 必須存放於空氣流通及清涼地方，及置於小童觸及不到的地方。
2) 請勿把LIQUID WAX氣味吸入體內。
3) 使用時，皮膚及眼部不可接觸。
4) 使用後請即洗手。
5) 請勿把罐子傾側或反轉，以免泄漏。
6) 絕對禁止將各種產品混和一起使用，或與其它品牌產品混和使用，免生危險。
7) 開啟後，請將蓋密封及扭緊存放。

覆蓋面積：每公升可用於20 - 30平方米

保存期：如開啟後，一定要把密封蓋緊閉及存於陰涼處。如未開啟密封蓋，請存放於氣溫在攝氏26度/濕度65%，可保存1 - 2年。如溫度高，儲存壽命亦相對減少。

包裝：1公升裝。

Marble & Granite Stone Care Ltd.
Rm. 903, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, H.K.
Tel: (852) 2391 0521 Fax: (852) 2789 1678
www.mgstonecare.com.hk